

Berendezés elnevezése: Kézi pneumatikus peremező készülék

Berendezés típusjele: KPP - 1

A félautomata pneumatikus működtetésű peremező készülék a parfümös üvegek tetején a kézi működtetésű szórófejek mechanikus rögzítésére szolgál. Kis és közepes termelésre ajánlott. Fő jellemzői az egyszerűség és a sokrétűség.

Az első lépésben történik a peremező fej magasságának beállítása a palack nagyságától függően. A beállítást követően a fej rögzítésre kerül. Az ütköző beállítását követően a feltöltött palack, a belé helyezett adagolópumpával, pontosan a peremezőfej tengelyének irányába kerül.

A két működtető gomb egyidejű megnyomásával megtörténik a peremezés.

A peremezőfej kismértékű átalakításával és beállításával bármilyen (D13, 15, 17, 18, 20 mm) méretű adagoló pumpa peremezése megoldható.

Műszaki adatok

Méretek: 200 x 320 x 550 mm

Nettó súly: 9 daN

Levegő nyomása: 6 bar

Levegő felhasználás: 25 l/min

Palack magassága. 40 - 170 mm

Tartozékok: 1 db peremezőfej (a kért méret alapján), 1 db ütköző, 1 db szervízkulcs

Külön tartozék (kérésre): peremezőfejek különböző méretre, egyedi ütközők.